品番：EA770TB-2

品名：O2,CO 燃焼排ガス分析計

販売価格	237,000円（税抜）／ 260,700円（税込）			
カタログ価格	237,000円（税抜）／260,700円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/11/09 15:32現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0779ページ			



仕様

メーカー	テストー（testo）	型番	0564 3002 72（testo 300）
測定対象	O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧	測定範囲	O2：0～21vol.% CO（H2補償なし）：0～4000ppm CO（H2補償付）：0～8000ppm CO（H2補償なし/希釈付）： 0～15000ppm CO（H2補償付/希釈付）： 0～30000ppm NO：0～3000ppm ドラフト圧：−9.99～+40hPa 差圧：−100～200hPa 温度：−40～+1200℃
分解能	O2：0.1vol.% CO（H2補償なし）：1ppm CO（H2補償付）：1ppm CO（H2補償なし/希釈付）：1ppm CO（H2補償付/希釈付）：1ppm NO：1ppm ドラフト圧：0.001hPa（0～0.1hPa） 0.01hPa（その他の測定範囲） 差圧：0.01hPa 温度：0.1℃（-40～+999.9℃） 1℃（その他の測定範囲）	精度	O2：±0.2vol.% CO（H2補償なし）：±20ppm （0～400ppm） 測定値の±5%（401～2,000ppm） 測定値の±10%（2,001～4, 000ppm） CO（H2補償付）：±10ppmまたは ±10%（0～200ppm） ±20ppmまたは±5%（201～2, 000ppm） 測定値の±10%（2,001～8, 000ppm） CO（H2補償なし/希釈付）： ±200ppmまたは測定値の±20% CO（H2補償付/希釈付）：±100ppm

			または測定値の±10% NO：±5ppm（0～100ppm） 測定値の±5%（101～2,000ppm） 測定値の±10%（2,001～3,000ppm） ドラフト圧：±0.005hPa（0～0.1hPa） ±0.02hPa（0.1～+3.00hPa） 測定値の±1.5%（+3.01～+40hPa） 圧力：±0.5hPa（0～+50.0hPa） 測定値の±1%（+50.1～+100.0hPa） 測定値の±1.5%（+100.1～+200hPa） 温度：±0.5℃（0.0～+100.0℃） 測定値の±0.5%（その他の測定範囲）
演算機能	燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度	ディスプレイ	グラフィック・カラー・ディスプレイ
電源	リチウムイオン充電式バッテリー	サイズ	98(W)×59(D)×244(H)mm
重量	800g(バッテリーを除く)	付属品	USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ(EA770TB-31)、プローブ用ダストフィルタ(EA770TB-44)、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書
メモリ容量	1,000,000測定値	保護等級	IP40
ディスプレイサイズ	240×320pixels	ディスプレイ機能	グラフィック・カラー・ディスプレイ
保管温度	−20～+50℃	動作温度	−5～+45℃
充電温度	0～+45℃	湿度許容範囲	15～90%RH（結露なきこと）
バッテリー寿命	10時間	材質	プラスティック

精密圧力計内蔵

ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。

電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。

直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル

O2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8,000 ppm)

豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換

基本のO2とCOにオプションでNOセンサを加え、最大3ガス測定に対応した燃焼排ガス分析計。

5インチタッチディスプレイを採用し、測定値が見やすくなりました。

Wi-Fi、Bluetoohモジュールを搭載しており、外部へのデータ送信が可能です。

起動後の画面ですぐに測定の開始可能

現場で測定レポートの作成とメール送信が可能

最大90分の連続記録に対応

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.