

品番 : EA815DA-13

品名 : AC125V/22A/30m コンセント固定リール(元置・ブレーカー)



販売価格	47,400円(税抜) / 52,140円(税込)		
カタログ価格	47,400円(税抜) / 52,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 15:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0869ページ		



コンセント固定リール(元置)延長コード型  
コンセント固定リール(元置)延長コード型は、電源ケーブルの固定リールと延長コードの両方を兼ねたタイプです。  
●延長コード型  
延長コード型は、延長コードの先端にコンセントを固定し、電源ケーブルの固定リールと延長コードの両方を兼ねたタイプです。  
●延長コード型  
延長コード型は、延長コードの先端にコンセントを固定し、電源ケーブルの固定リールと延長コードの両方を兼ねたタイプです。



資格取得の種別  
● 電気工事士(電気主任技術者)の資格  
● 電気工事士(電気主任技術者)の資格  
● 電気工事士(電気主任技術者)の資格

品名	型番	規格	単位	在庫
コンセント固定リール(元置)延長コード型	EA815DA-13	AC125V/22A/30m	台	1

カタログ訂正 26/05/27 誤:温度センサー(手動復帰型)付、正:温度センサー(自動復帰型)付(No.57 9025)

仕様

メーカー	日動工業	型番	RZ-EB30S
定格電圧	100V	定格電流	5A(全巻時) 15A(全延時)
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	コード長	30m (2次線/27m+1次線/3m)
電線仕様	VCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心	アース	あり
入力プラグ	ポッキンプラグ	二次側ケーブル先端	接地2P・15A・125Vトリプルコンセント(ほたるコンセント)
漏電遮断器	漏電保護専用	漏電感度電流	15mA
パイロットランプ	あり	温度センサー	自動復帰
コンセント定格	2P・15A・125V 接地付	コンセント数	3+4個
入力	AC100V	使用環境温度	0~35℃
サイズ	290×265×363(H)mm	重量	8.4kg
屋内型			
漏電保護専用ブレーカー付			

温度センサー搭載 (自動復帰型)

電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。

コンセント盤は回転しないので巻取り時非常に便利です。

【マジックリールのメリット】

- ・コンセントパネルが背面のため工具のプラグを差したまま電線の引出し、巻取りができる。
- ・電線がヨジれず、絡まない。
- ・工具の電線同士が干渉しないため、キズがつきにくい。
- ・プラグの抜差しが少ないため刃受けのガタつきが激減。
- ・刃受けのガタつきによる接触不良がなく熱の発生が少ない。

一次線をコンパクトにまとめる便利なコードハンガー付

ほたるコンセント付で暗闇での通電状態が一目瞭然。

暗所での作業に際し、コンセント部が光ることにより、足等を引っ掛けることもなく、安全に作業ができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.