

品番 : EA815LD-752

品名 : AC100V/14W 作業灯/LED(連結式)



販売価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
カタログ価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 23:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

		IP規格情報 ● 防塵性能 等級 内装 1 塵埃0.5mm以下の微細物が侵入しない 2 塵埃が0.75mm以下の微細物が侵入しない 3 塵埃が1mm以下の微細物が侵入しない 4 塵埃が1.25mm以下の微細物が侵入しない 5 塵埃が1.5mm以下の微細物が侵入しない 6 塵埃が2mm以下の微細物が侵入しない 7 塵埃が2.5mm以下の微細物が侵入しない 8 塵埃が3mm以下の微細物が侵入しない 9 特性表示なし(伊機規格適合)	防水性能 等級 内装 1 内部に落下する水滴に対して保護する 2 15°の角度からの雨水が水滴の状態で侵入する 3 30°の角度からの雨水が水滴の状態で侵入する 4 45°の角度からの雨水が水滴の状態で侵入する 5 60°の角度からの雨水が水滴の状態で侵入する 6 75°の角度からの雨水が水滴の状態で侵入する 7 90°の角度からの雨水が水滴の状態で侵入する 8 90°の角度からの雨水が水滴の状態で侵入する 9 特性表示なし(伊機規格適合)
--	--	---	---

仕様

メーカー	嵯峨電機工業	型番	SL-LED36PA-FA
電球	14W	入力コード長	5m
出力コード長	0.2m	明るさ	1670ルーメン
サイズ	φ65×750mm	重量	1.46kg
用途	仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に。	電源	AC100V
照明装置	14W直管型LED	防水・防塵等級	IP66
付属品	固定ホルダー(2個)	色温度	5000K
演色評価数	Ra80	周波数	50/60Hz
使用場所	屋内	使用温度範囲	0~40℃

蛍光灯と同様のやさらかな光源

連結タイプ(最大15台まで連結可能)

ポリカーボネート製

二重絶縁構造

代替品



品番 EA815LA-21

コメント 違い:明るさ、サイズ、電球など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.