

品番：EA819GA-905

品名：4本組 軸付砥石セット(6mm軸)

				販売価格	2,400円(税抜)／2,640円(税込)		
				カタログ価格	2,400円(税抜)／2,640円(税込)		
				在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/12 22:37現在)		
				商品入数	1	販売単位	St
				カタログページ	0939ページ		





砥粒の種類と用途

砥粒の種類と用途は、砥粒の硬さと被削材の硬さの相対関係によって決まります。砥粒の硬さは、被削材の硬さよりも硬く、加工面を形成する砥粒の硬さを示します。

アルミナ系 - アルミナ系砥粒は、アルミナ系材料の加工に最も適しています。生体材料、ステンレス鋼、工具鋼、ステンレス鋼の加工に使用されます。

WA - 合成砥粒、工具鋼、ステンレス鋼の加工に使用されます。

A - 合成砥粒、工具鋼、ステンレス鋼の加工に使用されます。

砥粒の硬さは、被削材の硬さよりも硬く、加工面を形成する砥粒の硬さを示します。

砥粒の硬さは、被削材の硬さよりも硬く、加工面を形成する砥粒の硬さを示します。













仕様

<セット内容>	#24(茶:A) #46(桃:PA) #46(白:セラミック) #80(緑:GC)	サイズ(直径×幅)	φ16×32(H)mm
軸径	6.0mm	推奨回転数	#24:48,500～60,600rpm #46(PA):23,500～41,100rpm #46(セラミック):44,100～73,500rpm #80:29,300～47,000rpm
適合材質	#24:アルミニウム、マグネシウム、銅合金 #46(PA):スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46(セラミック):チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 #80:アルミニウム、マグネシウム、銅合金	ケース	外寸:110×95×25(H)mm 内寸:105×90×10(H)mm 重量:61g 材質:プラスチック 中敷:発泡ウレタン
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。			
付属のケースは6mm軸が入られるように、4本溝が切っております。			
アルミニウム、マグネシウム、銅合金、スチール、ステンレス鋼などに			

