


品番：EA824BC

品名：1.0- 13mm/100本組 ストレートドリル(Co-HSS)



販売価格	194,200円(税抜) / 213,620円(税込)		
カタログ価格	194,200円(税抜) / 213,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/12 15:57現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0879ページ		



用途別	汎用型	高炭素鋼	合金鋼	ステンレス	銅合金
材質	CO	CO	CO	CO	CO
刃先形状	標準	標準	標準	標準	標準
刃先角度	120°	120°	120°	120°	120°
刃先径	1.0mm	1.0mm	1.0mm	1.0mm	1.0mm

規格	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	13.0
全長	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130
溝長	18	20	22	24	26	30	35	40	45	50	60	70
重量	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.10	0.12	0.15	0.20	0.25	0.30

規格	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	13.0
全長	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130
溝長	18	20	22	24	26	30	35	40	45	50	60	70
重量	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.10	0.12	0.15	0.20	0.25	0.30

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	コバルト正宗
<セット内容>	・1.0～10.0mm(0.1mmとび) ・10.5～13.0mm (0.5mmとび) ・10.9mm ・11.9mm ・12.9mm (各1本入り)	入数	100本
全長	40～152mm	溝長	18～114mm
先端角	120°	先端形状	X型
ねじれ角	強	材質	HSCO-M42(高コバルトハイス)
対応被削材	構造鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金	重量	約2.5kg

クロス&ポイントシンニング付

高モリブデン含有により強い強性があり、高硬度、耐熱、耐摩耗性に優れています。

先端部チゼルがシャープな尖鋭の切り刃(アメリカ航空機規格)になっており、完全な求心性と2倍以上の喰込み早さで、素晴らしい切削性能を発揮します。

ステンレス鋼、チタン合金、硬鋼等の難削材に

回転台付ケース入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.