

品番：EA824BG-13

品名：1/8"x40-5/8"x11 ヲツ° 下穴用ドリル(HSS/7本組)





販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 16:11現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0907ページ		



特別ストレートドリル(正確ドリル)の特性
 正味ドリルは超硬焼結に準じて製造されています。材質は特別に選定されるフェーシング加工を施したハイス(HSS)を使用し、製造はアメリカの最先端設備による高精度で、高い剛性の付いたドリルとなります。
 ●喰い付精度が良く、ボツ加工によるセンタリング加工が不要です。
 ●先端のクロス&ポイントシンニングを施してあるため、非常に鋭く引抜の効率が上がります。

HSS鋼(ハイス)
 HSSとは高炭素鋼(High-Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(スチールを融かしてハイスとを混ぜる)ハイスは通常下での使用や熱軟化に耐えるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、アルミニウムなどの合金元素を添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、冷却により硬質化され製造される。また、硬質合金とは異なり、衝撃時に割れては脆く、脆性に富んでいる。

材料種類	材料規格	対応材料	対応材料
鋼	S45C	鋼	S45C
鋼	S50C	鋼	S50C
鋼	S55C	鋼	S55C
鋼	S60C	鋼	S60C
鋼	S65C	鋼	S65C
鋼	S70C	鋼	S70C
鋼	S75C	鋼	S75C
鋼	S80C	鋼	S80C
鋼	S85C	鋼	S85C
鋼	S90C	鋼	S90C
鋼	S95C	鋼	S95C
鋼	S100C	鋼	S100C



仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	エクストラ正宗
先端径	2.6、3.8、5.1、6.6、8.0、10.7、14.0 mm	サイズ	1/8W40、3/16W24、1/4W20、5/16W18、3/8W16、1/2W12、5/8W11
入数	7本	先端角	118°
先端形状	X型	ねじれ角	標準
材質	HSS(ハイス)	表面処理	酸化処理(ホモ処理)
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金	総重量	265g
クロス&ポイントシンニング付			
喰い付精度が良く、センタリング加工不要			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.