

品番 : EA824BH-4

品名 : 4.0x108mm ドリルビット(六角軸/HSS)




販売価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
カタログ価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/16 08:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSは高炭素鋼(High-carbon steel)の略記で、  
おり、ハイスピード・スチールを統めてハイス  
とも呼ばれる。ハイスは强度と硬度が  
鋼種を統一して、鋼の強度、剛性、クラグステ  
ン、モリブデン、パラジウムといった金属成分  
を含有する。一般的に、工具鋼よりも硬く、強  
度、耐熱性に優れていて、被削材に対する切削  
加工性も高い。

基準規格	ISO230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1	規格規格	ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1	規格規格	ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1	規格規格	ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1
ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1	○	ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1	○	ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1	○	ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1	○

規格規格	ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1	規格規格	ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1	規格規格	ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1	規格規格	ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1
ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1	△	ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1	△	ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1	△	ISO 230-1 JIS B 0501 ASTM A320 EN 10220-1	△



## 仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	六角軸正宗
刃先径	4.0mm	全長	108mm
溝長	54mm	六角シャンク	6.35mm
先端角	118°	先端形状	X型
ねじれ角	標準	材質	HSS(ハイス)
表面処理	酸化処理(ホモ処理)	対応被削材	鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工

回転用

クロスシンニング

食い付きがよく抜群の切れ味です。

充電式インパクトドライバーで使用可能です。

充電ドライバーにワンタッチで着脱可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.