# 品番：EA824CP-11.0

# 品名：11.0x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,470円（税抜）／ 3,817円（税込） | | |
| カタログ価格 | 3,470円（税抜）／3,817円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：7　（2026/04/29 05:57現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0889ページ | | |


HSS鋼（ハイス）
HSSとは高速度鋼（High-speed steel）の略記であり、ハイスピード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや耐摩性を保持する為に、鋼にクロム、タングステン、モリブデン、バナジウムといった金属成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により成形されて使用される。また、超硬合金と比較すると、耐摩擦性においては劣るが、靭性に富んでいる。

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 020E-110 |
| 用途 | 鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 | 刃先径 | 11.0mm |
| 全長 | 110mm | 有効長 | 70mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | つかみの軸長 | 14mm（許容差±0.5mm） |
| 材質 | HSS（ハイス鋼） | 重量 | 48g |
| インパクトドライバーに使用可能です。 | | | |
| 6角軸（6.35mm）仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。 | | | |
| 一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。 | | | |
| 先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.