

品番 : EA824CP-51

品名 : 2.0-4.0mm/5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
カタログ価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/02/02 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0889ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSは高速度鋼(High-speed steel)の略称で、
あらかじめスピード・スチールを熱めてハイス
と呼ばれる工具鋼を調質して得られる。高強度
で耐久性のある鋼である。ハイス鋼は、タングステ
ン、モリブデン、バニジウムといった金属成分
を含有する。工具鋼の中でも最も硬いもので、
後、切削加工によって成形されて使用される。また、
回転工具などに使われる。切削条件においては
タングステン鋼が最もよく使われる。

仕様

メーカー	大西工業	型番	020-5PA
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の 穴あけ用	刃先径	2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm(各1本)
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	90g

インパクトドライバーに使用可能です。

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.