

品番：EA824CS-4.6

品名：4.6x111mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,540円(税抜)／1,694円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,540円(税抜)／1,694円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/02/16 06:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0890ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・ステール化等機械的ハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質でその硬さや磨削性充満の為に、鋼に比べ、タングステン、コバルト、バナジウムなどの合金成分を含有し、焼入れ焼戻し等の熱処理を施した後、研磨により磨かれて使用される。また、研磨前後と比較すると、磨削磨削においては、磨削前後に磨削されている。

仕様

| | | | |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 026-046 |
| 用途 | ステンレス・鉄工の穴あけ用 | 刃先径 | 4.6mm |
| 全長 | 111mm | 有効長 | 39mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | つかみの軸長 | 14mm(許容差±0.5mm) |
| 材質 | CO-HSS(コバルトハイス) | 重量 | 24g |

| |
|--|
| インパクトドライバーに使用可能です。 |
| 六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。 |
| 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。 |
| 先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。 |
| ステンレスの穴あけに適した先端角135° |
| 六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.