


品番：EA824HA-6.5

品名：6.5x 80mm スポット溶接取り外しドリル



販売価格	3,620円(税抜)／3,982円(税込)		
カタログ価格	3,620円(税抜)／3,982円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 05:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・ステールを特徴的なハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質でその硬さや酸化特性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金成分を添加し、焼入れ、焼戻し、焼入れ、焼戻しを繰り返すことで、硬さを高め、耐摩耗性を向上させる。HSS鋼は、切削加工、ドリル、鋸刃などに広く使用される。HSS鋼は、鋼質と比較すると、耐摩耗性に劣るが、切削加工性に優れている。

品名	規格	単位	在庫	価格
EA824HA-6.5	JIS B 1301	本	1	3,620円(税抜)

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	TiNコーティング スポットカッター
サイズ	6.5mm	全長	80mm
材質	HSS(ハイス)		
チタンコーティング			
スポット溶接取り外し用			
独自の断面切刃形状により最高の切れ味、耐久性を発揮します。			
厳選ハイス材にホモ処理をしてあり、さらに少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。			
エアードリルまたは、10mm能力の電工ドリルで回転数は800回転前後でご使用ください。			
【注意事項】 ・不適切な条件で使用しないでください。 ・被削材は資怒り固定し、加工してください。 ・切刃や切り屑には触れないようにしてください。 ・回転中の工具に身体や衣服が触れないようにしてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.