


品番：EA824HA-8

品名：8.0x 80mm スポット溶接取り外しドリル



販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/17 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形溝のハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや酸化特性を兼ねるために、炭素(C)、タンタム(Ta)、ニオブ(Nb)が添加された合金鋼です。切削速度に依存して硬さが変化する特性を持ち、切削速度を適切に設定することで、加工性能を最大化します。

品名	規格	単位	在庫
EA824HA-8	8.0x80mm	本	8

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	TiNコーティング スポットカッター
サイズ	8.0mm	全長	80mm
材質	HSS(ハイス)		
チタンコーティング			
スポット溶接取り外し用			
独自の断面切刃形状により最高の切れ味、耐久性を発揮します。			
厳選ハイス材にホモ処理をしてあり、さらに少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。			
エアードリルまたは、10mm能力の電工ドリルで回転数は800回転前後でご使用ください。			
【注意事項】			
・不適切な条件で使用しないでください。			
・被削材は資怒り固定し、加工してください。			
・切刃や切り屑には触れないようにしてください。			
・回転中の工具に身体や衣服が触れないようにしてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.