

品番：EA824NA-1.8

品名：1.8x 52mm ストレートドリル(HSS/2本)



販売価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
カタログ価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:14現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0883ページ		



品名	材質	径	長さ	規格
SDP1.8	HSS	1.8	52	JIS B 0505

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形溝のHSSと区別される。HSSは常温での硬さや磨削性(研削性)に優れ、鋼材に比べて切削速度を倍々に高め、加工性を向上させる。また、切削速度を倍々に高めると、切削温度が上昇し、切削屑が硬化し、切削加工が困難になる。HSS鋼は、切削速度を倍々に高めると、切削温度が上昇し、切削屑が硬化し、切削加工が困難になる。HSS鋼は、切削速度を倍々に高めると、切削温度が上昇し、切削屑が硬化し、切削加工が困難になる。

品名	材質	径	長さ	規格
SDP1.8	HSS	1.8	52	JIS B 0505

品名	材質	径	長さ	規格
SDP1.8	HSS	1.8	52	JIS B 0505

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SDP1.8
材質	HSS(ハイス)	刃先径	1.8mm
全長	52mm	溝長	28mm
入数	2本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル			
標準ねじれ角			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.