

品番：EA824NA-10.9

品名：10.9x140mm ストレートドリル(HSS)



販売価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
カタログ価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 06:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品番	径	全長	溝長	刃先径	刃先角	材質	単位	在庫
EA824NA	10.9	140	103	10.9	118°	HSS	本	2

品番	径	全長	溝長	刃先径	刃先角	材質	単位	在庫
EA824NA	10.9	140	103	10.9	118°	HSS	本	2

**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは鋼系合金(鉄-炭素系)の鋼材であり、ハイスビード(高速鋼)を意味する。HSSは鋼系合金であり、炭素鋼や合金鋼よりも硬く、熱処理により硬度を高くすることができる。また、切削速度を上げることができ、加工性が優れている。HSS鋼は、切削加工に広く用いられる。HSS鋼の特性は、切削速度、切削力、切削温度、切削屑の排出などに影響を与える。HSS鋼の切削加工には、適切な切削条件の設定が必要である。HSS鋼の切削加工には、適切な切削油の使用が推奨される。HSS鋼の切削加工には、適切な切削速度の設定が必要である。HSS鋼の切削加工には、適切な切削力の設定が必要である。HSS鋼の切削加工には、適切な切削温度の設定が必要である。HSS鋼の切削加工には、適切な切削屑の排出の設定が必要である。

品番	径	全長	溝長	刃先径	刃先角	材質	単位	在庫
EA824NA	10.9	140	103	10.9	118°	HSS	本	2

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SDP10.9
材質	HSS(ハイス)	刃先径	10.9mm
全長	140mm	溝長	103mm
入数	1本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル

標準ねじれ角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.