

品番：EA824NB-4.2

品名：4.2x150mm ストレートロングドリル(HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,400円(税抜) / 2,640円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,400円(税抜) / 2,640円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/21 16:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0883ページ | | |



| | | | |
|-----|-------------|-----|-----------|
| 品名 | EA824NB-4.2 | 規格 | 4.2x150mm |
| 材質 | HSS | 用途 | 鉄工用 |
| 刃先径 | 4.2mm | 全長 | 150mm |
| 溝長 | 75mm | 先端角 | 118° |

| | | | |
|-----|-------------|-----|-----------|
| 品名 | EA824NB-4.2 | 規格 | 4.2x150mm |
| 材質 | HSS | 用途 | 鉄工用 |
| 刃先径 | 4.2mm | 全長 | 150mm |
| 溝長 | 75mm | 先端角 | 118° |

HSS鋼(ハイス)
HSSは鋼系合金鋼(鉄-炭素鋼)の鋼材であり、ハイスビード(ステール)を備えてハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での酸化や熱変形に耐えるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルトなどの合金元素を添加し、熱処理を施した後に、鋼材により高硬度で製造される。また、硬質合金とは異なり、切削速度においては劣るが、耐用性に優れている。

| | | | |
|-----|-------------|-----|-----------|
| 品名 | EA824NB-4.2 | 規格 | 4.2x150mm |
| 材質 | HSS | 用途 | 鉄工用 |
| 刃先径 | 4.2mm | 全長 | 150mm |
| 溝長 | 75mm | 先端角 | 118° |

仕様

| | | | |
|--------|-------------|----|-------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | LSDP4.2×150 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄工用 |
| 刃先径 | 4.2mm | 全長 | 150mm |
| 溝長 | 75mm | 入数 | 1本 |
| 先端角 | 118° | | |
| 標準ねじれ角 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.