

品番 : EA824NB-4.5

品名 : 4.5x150mm ストレートロングドリル(HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,250円(税抜) / 2,475円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,250円(税抜) / 2,475円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/06 21:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0883ページ | | |



| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 品名 | 品番 | 仕入れ | 仕入れ | 仕入れ |
| EA824NB-4.5 | EA824NB-4.5 | EA824NB-4.5 | EA824NB-4.5 | EA824NB-4.5 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 品名 | 品番 | 仕入れ | 仕入れ | 仕入れ |
| EA824NB-4.5 | EA824NB-4.5 | EA824NB-4.5 | EA824NB-4.5 | EA824NB-4.5 |

HSS鋼(ハイス)
HSSは鋼系合金鋼(鉄-炭素鋼)の鋼材であり、ハイスビード(高速鋼)を代表するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さを維持し、切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルトなどの合金元素を添加し、熱処理を施した後に、高硬度に加工されている。また、切削性能を向上させるために、表面にコーティングが施されている。切削性能は、切削速度、切削深度、切削径などに依存する。切削速度は、切削径、切削深度、切削速度の3要素によって決まる。切削速度は、切削径、切削深度、切削速度の3要素によって決まる。

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 品名 | 品番 | 仕入れ | 仕入れ | 仕入れ |
| EA824NB-4.5 | EA824NB-4.5 | EA824NB-4.5 | EA824NB-4.5 | EA824NB-4.5 |

仕様

| | | | |
|--------|-------------|----|-------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | LSDP4.5×150 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄工用 |
| 刃先径 | 4.5mm | 全長 | 150mm |
| 溝長 | 75mm | 入数 | 1本 |
| 先端角 | 118° | | |
| 標準ねじれ角 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.