

品番 : EA824NJ-1.0

品名 : 1.0x 34mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 890円(税抜) / 979円(税込) | | |
| カタログ価格 | 890円(税抜) / 979円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 26 (2026/05/06 19:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0884ページ | | |



| | | | |
|-----|-------------|----|----------|
| 品名 | EA824NJ-1.0 | 規格 | 1.0x34mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄鋼用 |
| 刃先径 | 1.0mm | 溝長 | 12mm |
| 先鋭角 | 118° | 全長 | 34mm |

| | | | |
|-----|-------------|----|----------|
| 品名 | EA824NJ-1.0 | 規格 | 1.0x34mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄鋼用 |
| 刃先径 | 1.0mm | 溝長 | 12mm |
| 先鋭角 | 118° | 全長 | 34mm |

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼(鉄)系合金(鋼)の一種であり、ハイスビード(スター)を備えたハイスとも呼ばれる。ハイスは常温下での硬さを保持し、切削性能を向上させる。鋼にクロム、タンタル、ニオブ、バナジウムなどの合金元素を加えることで、硬度と耐摩耗性を向上させ、切削性能を向上させる。切削性能を向上させる。切削性能を向上させる。

| | | | |
|-----|-------------|----|----------|
| 品名 | EA824NJ-1.0 | 規格 | 1.0x34mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄鋼用 |
| 刃先径 | 1.0mm | 溝長 | 12mm |
| 先鋭角 | 118° | 全長 | 34mm |

仕様

| | | | |
|-----------|-------------|----|-----------------------------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | GSD1.0 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 厚み \leq 12Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼 |
| 刃先径 | 1.0mm | 全長 | 34mm |
| 溝長 | 12mm | 入数 | 1本 |
| 先端角 | 118° | | |
| TiNコーティング | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.