

品番：EA824NT-10.0

品名：10.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)



販売価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
カタログ価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/11 17:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NT-10.0
規格	ISO 52-O2
材質	HSS
軸径	10.0mm
全長	95mm
シャック径	6.5mm
溝長	48mm
ドリル先端角	118°

品番	EA824NT-10.0
規格	ISO 52-O2
材質	HSS
軸径	10.0mm
全長	95mm
シャック径	6.5mm
溝長	48mm
ドリル先端角	118°

HSS(HAISE)
HSSとは鋼素合金(鋼)に少量のニッケルと少量のバナジウムを添加して鋼質を強化した鋼質を指す。HSSは鋼質より硬く、熱処理により硬度を上げ、鋼質よりも高い強度と耐摩耗性を有する。HSSは鋼質より硬く、熱処理により硬度を上げ、鋼質よりも高い強度と耐摩耗性を有する。HSSは鋼質より硬く、熱処理により硬度を上げ、鋼質よりも高い強度と耐摩耗性を有する。

品番	EA824NT-10.0
規格	ISO 52-O2
材質	HSS
軸径	10.0mm
全長	95mm
シャック径	6.5mm
溝長	48mm
ドリル先端角	118°

品番	EA824NT-10.0
規格	ISO 52-O2
材質	HSS
軸径	10.0mm
全長	95mm
シャック径	6.5mm
溝長	48mm
ドリル先端角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS10.0-4
材質	HSS(HAISE)	刃先径	10.0mm
全長	95mm	溝長	48mm
シャック径	6.5mm	シャック長	30mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

軸径が一定
同一シャックで広範囲のドリルが使用可能です。

強ねじれ溝と強剛性

鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.