

品番：EA824NT-10.5

品名：10.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)



販売価格	3,550円(税抜) / 3,905円(税込)		
カタログ価格	3,550円(税抜) / 3,905円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/18 11:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NT-10.5
規格	ISO 527
材質	HSS
軸径	6.5mm
全長	95mm
刃先径	10.5mm
溝長	48mm
シャंक長	30mm
刃先角	118°

品番	EA824NT-10.5
規格	ISO 527
材質	HSS
軸径	6.5mm
全長	95mm
刃先径	10.5mm
溝長	48mm
シャंक長	30mm
刃先角	118°

HSS(HAISE)
HSSとは鋼素合金(鋼)に少量のニッケルと
ありハイスビード・スチールを削ぐハイス
と同等である。ハイスは高温下での機械的
特性を失わない。鋼・スチール、ダクタイル
铸铁・ステンレス鋼は切削しにくい材料
を多量に添加し、熱入り等の熱影響を減した
後、高熱にさらすことで硬質化される。また、
硬質合金と比較すると、切削速度においては
劣るが、靱性に優れている。

品番	EA824NT-10.5
規格	ISO 527
材質	HSS
軸径	6.5mm
全長	95mm
刃先径	10.5mm
溝長	48mm
シャंक長	30mm
刃先角	118°

品番	EA824NT-10.5
規格	ISO 527
材質	HSS
軸径	6.5mm
全長	95mm
刃先径	10.5mm
溝長	48mm
シャंक長	30mm
刃先角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS10.5-4
材質	HSS(HAISE)	刃先径	10.5mm
全長	95mm	溝長	48mm
シャंक径	6.5mm	シャंक長	30mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

軸径が一定
同一シャंकで広範囲のドリルが使用可能です。

強ねじれ溝と強剛性

鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.