

品番：EA824NT-11.0

品名：11.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)



販売価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)		
カタログ価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 14:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	径	長さ	軸径	刃先径
EA824NT-11.0	11.0	95	6.5	11.0

径	長さ	軸径	刃先径
11.0	95	6.5	11.0

HSS(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは常温下での硬さを保持し、切削性能に加え、熱加工性、加工性を兼ね備え、切削速度の向上、加工精度の向上、加工コストの削減に貢献します。HSSは、切削速度の向上、加工精度の向上、加工コストの削減に貢献します。HSSは、切削速度の向上、加工精度の向上、加工コストの削減に貢献します。

径	長さ	軸径	刃先径
11.0	95	6.5	11.0

径	長さ	軸径	刃先径
11.0	95	6.5	11.0

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS11.0-4
材質	HSS(ハイス)	刃先径	11.0mm
全長	95mm	溝長	48mm
シャンク径	6.5mm	シャンク長	30mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

軸径が一定
同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。

強ねじれ溝と強剛性

鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.