

品番：EA824NT-12.5

品名：12.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)



販売価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)		
カタログ価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/18 12:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	径	長さ	軸径	刃先径
EA824NT-12.5	12.5	95	6.5	12.5

材料	適用
一般鋼	○
鋳鉄	○
アルミ	○
銅	○

HSS(HAISE)
HSSとは鋼(鉄)に少量のニッケルとクロムを添加し、その鋼質を硬くし、熱処理により高硬度と高強度を得た材料です。HSS(HAISE)は鋼(鉄)に少量のニッケルとクロムを添加し、その鋼質を硬くし、熱処理により高硬度と高強度を得た材料です。HSS(HAISE)は鋼(鉄)に少量のニッケルとクロムを添加し、その鋼質を硬くし、熱処理により高硬度と高強度を得た材料です。

径	長さ	軸径	刃先径
12.5	95	6.5	12.5

径	長さ	軸径	刃先径
12.5	95	6.5	12.5

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS12.5-4
材質	HSS(HAISE)	刃先径	12.5mm
全長	95mm	溝長	48mm
シャンク径	6.5mm	シャンク長	30mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

軸径が一定
同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。

強ねじれ溝と強剛性

鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.