

品番：EA824NT-13.0

品名：13.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)



販売価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
カタログ価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/18 14:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NT-13.0
規格	ISO 5137
材質	HSS
軸径	13.0mm
全長	95mm
シャンク径	6.5mm
溝長	48mm
ドリル先端角	118°

品番	EA824NT-13.0
規格	ISO 5137
材質	HSS
軸径	13.0mm
全長	95mm
シャンク径	6.5mm
溝長	48mm
ドリル先端角	118°

HSS(HAISE)
HSSとは鋼素合金(鋼)に少量のニッケルと
ありハイスビード・スチールを削ぐハイス
と同等の硬さ、ハイスは常温下の切削
性能を高めるために、鋼にクロム、タンタム
を添加し、焼入れ等の熱処理を施した
後、冷却により硬質化して製造される。また、
硬質合金と比較すると、切削速度においては
劣るが、靱性に優れている。

品番	EA824NT-13.0
規格	ISO 5137
材質	HSS
軸径	13.0mm
全長	95mm
シャンク径	6.5mm
溝長	48mm
ドリル先端角	118°

品番	EA824NT-13.0
規格	ISO 5137
材質	HSS
軸径	13.0mm
全長	95mm
シャンク径	6.5mm
溝長	48mm
ドリル先端角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS13.0-4
材質	HSS(HAISE)	刃先径	13.0mm
全長	95mm	溝長	48mm
シャンク径	6.5mm	シャンク長	30mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

軸径が一定
同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。

強ねじれ溝と強剛性

鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.