

品番：EA824NV-11.5

品名：11.5x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)



販売価格	4,140円(税抜)／4,554円(税込)		
カタログ価格	4,140円(税抜)／4,554円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 17:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



品名	規格	材質	寸法	単位
EA824NV-11.5	11.5x120mm	HSS	11.5x120	本

品名	規格	材質	寸法	単位
EA824NV-11.5	11.5x120mm	HSS	11.5x120	本

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High-Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略称でハイスとも呼ばれる。ハイスは通常下での切削や切削性能を高めるために、鋼にクロム、タングステン、モリブデン、バナジウムといった元素を添加し、熱処理により硬質化されて製造される。また、切削速度と切削量を調整すると、切削性能に大きく影響する。

品名	規格	材質	寸法	単位
EA824NV-11.5	11.5x120mm	HSS	11.5x120	本

品名	規格	材質	寸法	単位
EA824NV-11.5	11.5x120mm	HSS	11.5x120	本

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS11.5-8
材質	HSS(ハイス)	刃先径	11.5mm
全長	120mm	溝長	65mm
シャンク径	9.5mm	シャンク長	35mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.