

品番：EA824NV-13.0

品名：13.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)



販売価格	4,780円(税抜)／5,258円(税込)		
カタログ価格	4,780円(税抜)／5,258円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



品名	規格	材質	軸径	全長	溝長
EA824NV-13.0	13.0x120mm	HSS	9.5mm	120mm	65mm

品名	規格	材質	軸径	全長	溝長
EA824NV-13.0	13.0x120mm	HSS	9.5mm	120mm	65mm

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High-Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(スチールを削るハイス)とも呼ばれる。ハイスは高速で切削する際に発生する熱に耐性があり、鋼に比べて、加工精度が高く、切削速度が速い。また、鋼に比べて、切削力がかかるため、切削加工が容易である。HSS鋼は、切削加工の効率を向上させるために、切削速度と切削力とのバランスを考慮して設計されている。

品名	規格	材質	軸径	全長	溝長
EA824NV-13.0	13.0x120mm	HSS	9.5mm	120mm	65mm



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS13.0-8
材質	HSS(ハイス)	刃先径	13.0mm
全長	120mm	溝長	65mm
シャンク径	9.5mm	シャンク長	35mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.