

品番：EA824NV-14.0

品名：14.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)



販売価格	5,390円(税抜)／5,929円(税込)		
カタログ価格	5,390円(税抜)／5,929円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



品名	規格	材質	軸径	全長	溝長
EA824NV-14.0	14.0x120mm	HSS	9.5mm	120mm	65mm

※ 詳細仕様はカタログP.0922を参照してください。

HSS鋼(ハイス)

HSSとは高速度鋼 (High-Speed Steel) の略称であり、ハイスビード・スチールを略称してハイスとも呼ばれる。ハイスは炭素鋼より硬く、切削性能に優れる。切削速度が速く、加工精度が良く、加工後の表面粗さが良いため、切削加工に適している。また、切削油の付着が少なく、切削屑の排出が良く、切削加工の効率が高くなる。切削加工の分野では、HSS鋼は最も広く利用されている材料の一つである。

規格	寸法	単位
全長	120	mm
	65	mm
軸径	9.5	mm
	14.0	mm

※ 詳細仕様はカタログP.0922を参照してください。

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS14.0-8
材質	HSS(ハイス)	刃先径	14.0mm
全長	120mm	溝長	65mm
シャンク径	9.5mm	シャンク長	35mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.