

品番：EA824NV-14.5

品名：14.5x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)



販売価格	5,820円(税抜)／6,402円(税込)		
カタログ価格	5,820円(税抜)／6,402円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 04:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



品名	規格	材質	軸径	全長	溝長
EA824NV-14.5	14.5x120mm	HSS	9.5mm	120mm	65mm

品名	規格	材質	軸径	全長	溝長
EA824NV-14.5	14.5x120mm	HSS	9.5mm	120mm	65mm

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High-Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(スチールを溶かしてハイスとを混ぜる)ハイスは炭素鋼より硬く、切削性能が優れている。鋼に比べ、加工性が悪く、切削時に熱が伝わりやすいため、切削速度を低く設定する必要がある。また、切削速度を低く設定すると、切削屑がくっつきやすいため、切削屑の除去に注意が必要である。

品名	規格	材質	軸径	全長	溝長
EA824NV-14.5	14.5x120mm	HSS	9.5mm	120mm	65mm



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS14.5-8
材質	HSS(ハイス)	刃先径	14.5mm
全長	120mm	溝長	65mm
シャンク径	9.5mm	シャンク長	35mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.