

品番：EA824NV-16.0

品名：16.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)



販売価格	6,860円(税抜)／7,546円(税込)		
カタログ価格	6,860円(税抜)／7,546円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



品名	規格	材質	軸径	全長	溝長
EA824NV-16.0	16.0x120mm	HSS	9.5mm	120mm	65mm

※ 詳細仕様はカタログP.0922を参照してください。

品名	規格	材質	軸径	全長	溝長
EA824NV-16.0	16.0x120mm	HSS	9.5mm	120mm	65mm

※ 詳細仕様はカタログP.0922を参照してください。

HSS鋼(ハイス)

HSSとは高速鋼(High-Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(スチールを削るハイス)とも呼ばれる。ハイスは通常、鋼の硬度を高めるために、鋼にクロム、タングステン、ニッケル、バナジウムなどの元素を加え、鋼の組織を調整して、鋼の硬度を高める。鋼の硬度が高くなると、鋼の切削性能が高くなり、鋼の寿命が長くなる。鋼の硬度が高くなると、鋼の切削性能が高くなり、鋼の寿命が長くなる。鋼の硬度が高くなると、鋼の切削性能が高くなり、鋼の寿命が長くなる。

品名	規格	材質	軸径	全長	溝長
EA824NV-16.0	16.0x120mm	HSS	9.5mm	120mm	65mm

※ 詳細仕様はカタログP.0922を参照してください。

全長

溝長

品名	規格	材質	軸径	全長	溝長
EA824NV-16.0	16.0x120mm	HSS	9.5mm	120mm	65mm

※ 詳細仕様はカタログP.0922を参照してください。

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS16.0-8
材質	HSS(ハイス)	刃先径	16.0mm
全長	120mm	溝長	65mm
シャンク径	9.5mm	シャンク長	35mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			