

品番：EA824NW-14.0

品名：14.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 16:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NW-14.0
規格	JIS B 0503
材質	HSS
軸径	14.0mm
全長	134mm
シャンク径	12.7mm
シャンク長	40mm
刃先径	14.0mm
溝長	74mm
刃先角	118°

品番	EA824NW-14.0
規格	JIS B 0503
材質	HSS
軸径	14.0mm
全長	134mm
シャンク径	12.7mm
シャンク長	40mm
刃先径	14.0mm
溝長	74mm
刃先角	118°

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質を下回る硬度を持つ性質を有するが、鋼に比べ、ダクタイル性(引延び)が非常に高い。また、鋼質に比べて、熱処理の温度を上げた後、急冷により硬化させることで、硬度を上げ、結果的に鋼質よりも、衝撃特性においては劣るの、韌性に優れている。

品番	EA824NW-14.0
規格	JIS B 0503
材質	HSS
軸径	14.0mm
全長	134mm
シャンク径	12.7mm
シャンク長	40mm
刃先径	14.0mm
溝長	74mm
刃先角	118°



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS14.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	14.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.