

品番：EA824NW-20.5

品名：20.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 11:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品名	EA824NW-20.5
規格	20.5x134mm
材質	HSS
軸径	20.5mm
全長	134mm
シャック径	12.7mm
溝長	74mm
先端角	118°

品名	EA824NW-20.5
規格	20.5x134mm
材質	HSS
軸径	20.5mm
全長	134mm
シャック径	12.7mm
溝長	74mm
先端角	118°

**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質より硬く、切削性能に優れる。鋼に比べて、加工性が悪く、切削速度が速い。鋼に比べて、加工性が悪く、切削速度が速い。鋼に比べて、加工性が悪く、切削速度が速い。

品名	EA824NW-20.5
規格	20.5x134mm
材質	HSS
軸径	20.5mm
全長	134mm
シャック径	12.7mm
溝長	74mm
先端角	118°



### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS20.5-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	20.5mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャック径	12.7mm	シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャックで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.