

品番：EA824NW-22.0

品名：22.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	径	長さ	軸径	材質
EA824NW-22.0	22.0	134	12.7	HSS

径	長さ	軸径	材質	単位	在庫
22.0	134	12.7	HSS	本	0

**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質を下回る硬度を持つ性質を有するが、鋼に比べ、ダクタイル性(引延率)が低く、加工しにくい材料である。また、切削速度を上げると、切削温度が上昇し、切削加工が困難になる。そのため、切削速度を上げると、切削温度が上昇し、切削加工が困難になる。そのため、切削速度を上げると、切削温度が上昇し、切削加工が困難になる。

径	長さ	軸径	材質	単位	在庫
22.0	134	12.7	HSS	本	0



### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS22.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	22.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.