

品番：EA824NW-28.0

品名：28.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	20,600円(税抜) / 22,660円(税込)		
カタログ価格	20,600円(税抜) / 22,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 18:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NW-28.0
品名	28.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
規格	JIS S 5015
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
溝長	74mm
刃先径	28.0mm
刃先角	118°

用途	鉄鋼、鋳鉄、アルミ、銅
切削速度	1000~1500rpm
送り	0.1~0.2mm/rev
冷却液	推奨

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(スチールを削ぐためのハイス)とも呼ばれる。ハイスは鋼質を下位の鋼質が持つ特性を兼ね備え、鋼に比し、ダクタイルな切削加工性(加工しやすさ)と高い硬さを兼ね備え、加工し、加工後の熱処理を施した後、冷却により硬さがさらに高くなる。また、硬さが高いため、切削時に発生する熱に耐えることができ、切削速度を上げることができ、加工効率を向上させることができる。切削速度を上げると、切削費用は低くなるが、切削加工の精度は低下する。

規格	JIS S 5015
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
溝長	74mm
刃先径	28.0mm
刃先角	118°



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS28.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	28.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.