

品番：EA824NW-32.0

品名：32.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	28,700円(税抜) / 31,570円(税込)		
カタログ価格	28,700円(税抜) / 31,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 20:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NW-32.0	品名	32.0x134mm ノス形ドリル(12.7mm軸)
材質	HSS	刃先径	32.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャック径	12.7mm	シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

規格	JIS S 5015
規格	JIS S 5015
規格	JIS S 5015

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(スチールを削るハイス)とも呼ばれる。ハイスは通常鋼より優れた切削性能に加え、熱伝導性は鋼に劣る。加工速度を上げ、加工熱を発生させ、加工熱を発生させた後、冷却液を供給して冷却される。また、硬質合金と比較すると、衝撃衝撃に対しては劣るが、靱性に優れている。

規格	JIS S 5015
規格	JIS S 5015
規格	JIS S 5015



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS32.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	32.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャック径	12.7mm	シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャックで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.