

品番：EA824PA-9.5

品名：9.5x 87mm 超硬ドリル(TiAlN coat)



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/19 09:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



項目	内容
品名	超硬ドリル
品番	EA824PA-9.5
規格	JIS B 5301
材質	超硬合金
刃先径	9.5mm
シャンク径	10mm
全長	87mm
溝長	38mm
先端角	135°

項目	内容
品名	超硬ドリル
品番	EA824PA-9.5
規格	JIS B 5301
材質	超硬合金
刃先径	9.5mm
シャンク径	10mm
全長	87mm
溝長	38mm
先端角	135°

項目	内容
品名	超硬ドリル
品番	EA824PA-9.5
規格	JIS B 5301
材質	超硬合金
刃先径	9.5mm
シャンク径	10mm
全長	87mm
溝長	38mm
先端角	135°

アクアコーティング
超硬ドリルに適用するTiAlN系・窒化炭素系の
合金コーティングです。高硬度、高耐磨性、
高熱性を兼ねた超高速切削用のコーティング
です。

項目	内容
品名	超硬ドリル
品番	EA824PA-9.5
規格	JIS B 5301
材質	超硬合金
刃先径	9.5mm
シャンク径	10mm
全長	87mm
溝長	38mm
先端角	135°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQDEXS0950
材質	超硬合金	刃先径	9.5mm
全長	87mm	シャンク径	10mm
溝長	38mm	対応被削材	一般構造用鋼から高硬度鋼まで (HRC50まで)、ステンレス、チタン合 金 (アルミ合金・銅合金には不向き)
先端角	135°		
アクアコーティング			
耐熱性、耐摩耗性に優れています。			
中低速から高速まえ広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。			
切りくず排出性にも優れる。			