

品番：EA824PC-3B

品名：3.0x 48mm/120° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)




販売価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品番	仕様	全長	用途
EA824PC-3B	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3C	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3D	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3E	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3F	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3G	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3H	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3I	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3J	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3K	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3L	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3M	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3N	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3O	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3P	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3Q	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3R	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3S	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3T	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3U	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3V	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3W	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3X	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3Y	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3Z	標準	48mm	位置決め用

品番	仕様	全長	用途
EA824PC-3B	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3C	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3D	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3E	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3F	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3G	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3H	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3I	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3J	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3K	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3L	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3M	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3N	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3O	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3P	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3Q	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3R	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3S	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3T	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3U	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3V	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3W	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3X	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3Y	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3Z	標準	48mm	位置決め用

品番	仕様	全長	用途
EA824PC-3B	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3C	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3D	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3E	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3F	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3G	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3H	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3I	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3J	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3K	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3L	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3M	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3N	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3O	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3P	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3Q	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3R	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3S	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3T	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3U	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3V	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3W	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3X	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3Y	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3Z	標準	48mm	位置決め用



品番	仕様	全長	用途
EA824PC-3B	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3C	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3D	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3E	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3F	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3G	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3H	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3I	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3J	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3K	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3L	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3M	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3N	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3O	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3P	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3Q	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3R	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3S	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3T	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3U	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3V	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3W	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3X	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3Y	標準	48mm	位置決め用
EA824PC-3Z	標準	48mm	位置決め用

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD3.0-120
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	全長	48mm
溝長	9mm	用途	位置決め用スターティングドリル
面取角	120°	刃先径	3mm
ねじれ角	25°		

AGコーティング
センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。
多機能タイプで角度バリエーションがあります。
加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。
刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.