


品番：EA824PC-6A

品名：6.0x 66mm/ 90° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
カタログ価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 12:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品名	材質	寸法	用途
AGSTDA-6	Co-HSS	6.0x66	位置決め用
AGSTDA-8	Co-HSS	8.0x66	位置決め用
AGSTDA-10	Co-HSS	10.0x66	位置決め用
AGSTDA-12	Co-HSS	12.0x66	位置決め用
AGSTDA-14	Co-HSS	14.0x66	位置決め用
AGSTDA-16	Co-HSS	16.0x66	位置決め用
AGSTDA-18	Co-HSS	18.0x66	位置決め用
AGSTDA-20	Co-HSS	20.0x66	位置決め用
AGSTDA-22	Co-HSS	22.0x66	位置決め用
AGSTDA-24	Co-HSS	24.0x66	位置決め用
AGSTDA-26	Co-HSS	26.0x66	位置決め用
AGSTDA-28	Co-HSS	28.0x66	位置決め用
AGSTDA-30	Co-HSS	30.0x66	位置決め用
AGSTDA-32	Co-HSS	32.0x66	位置決め用
AGSTDA-34	Co-HSS	34.0x66	位置決め用
AGSTDA-36	Co-HSS	36.0x66	位置決め用
AGSTDA-38	Co-HSS	38.0x66	位置決め用
AGSTDA-40	Co-HSS	40.0x66	位置決め用
AGSTDA-42	Co-HSS	42.0x66	位置決め用
AGSTDA-44	Co-HSS	44.0x66	位置決め用
AGSTDA-46	Co-HSS	46.0x66	位置決め用
AGSTDA-48	Co-HSS	48.0x66	位置決め用
AGSTDA-50	Co-HSS	50.0x66	位置決め用
AGSTDA-52	Co-HSS	52.0x66	位置決め用
AGSTDA-54	Co-HSS	54.0x66	位置決め用
AGSTDA-56	Co-HSS	56.0x66	位置決め用
AGSTDA-58	Co-HSS	58.0x66	位置決め用
AGSTDA-60	Co-HSS	60.0x66	位置決め用

品名	材質	寸法	用途
AGSTDA-6	Co-HSS	6.0x66	位置決め用
AGSTDA-8	Co-HSS	8.0x66	位置決め用
AGSTDA-10	Co-HSS	10.0x66	位置決め用
AGSTDA-12	Co-HSS	12.0x66	位置決め用
AGSTDA-14	Co-HSS	14.0x66	位置決め用
AGSTDA-16	Co-HSS	16.0x66	位置決め用
AGSTDA-18	Co-HSS	18.0x66	位置決め用
AGSTDA-20	Co-HSS	20.0x66	位置決め用
AGSTDA-22	Co-HSS	22.0x66	位置決め用
AGSTDA-24	Co-HSS	24.0x66	位置決め用
AGSTDA-26	Co-HSS	26.0x66	位置決め用
AGSTDA-28	Co-HSS	28.0x66	位置決め用
AGSTDA-30	Co-HSS	30.0x66	位置決め用
AGSTDA-32	Co-HSS	32.0x66	位置決め用
AGSTDA-34	Co-HSS	34.0x66	位置決め用
AGSTDA-36	Co-HSS	36.0x66	位置決め用
AGSTDA-38	Co-HSS	38.0x66	位置決め用
AGSTDA-40	Co-HSS	40.0x66	位置決め用
AGSTDA-42	Co-HSS	42.0x66	位置決め用
AGSTDA-44	Co-HSS	44.0x66	位置決め用
AGSTDA-46	Co-HSS	46.0x66	位置決め用
AGSTDA-48	Co-HSS	48.0x66	位置決め用
AGSTDA-50	Co-HSS	50.0x66	位置決め用
AGSTDA-52	Co-HSS	52.0x66	位置決め用
AGSTDA-54	Co-HSS	54.0x66	位置決め用
AGSTDA-56	Co-HSS	56.0x66	位置決め用
AGSTDA-58	Co-HSS	58.0x66	位置決め用
AGSTDA-60	Co-HSS	60.0x66	位置決め用

品名	材質	寸法	用途
AGSTDA-6	Co-HSS	6.0x66	位置決め用
AGSTDA-8	Co-HSS	8.0x66	位置決め用
AGSTDA-10	Co-HSS	10.0x66	位置決め用
AGSTDA-12	Co-HSS	12.0x66	位置決め用
AGSTDA-14	Co-HSS	14.0x66	位置決め用
AGSTDA-16	Co-HSS	16.0x66	位置決め用
AGSTDA-18	Co-HSS	18.0x66	位置決め用
AGSTDA-20	Co-HSS	20.0x66	位置決め用
AGSTDA-22	Co-HSS	22.0x66	位置決め用
AGSTDA-24	Co-HSS	24.0x66	位置決め用
AGSTDA-26	Co-HSS	26.0x66	位置決め用
AGSTDA-28	Co-HSS	28.0x66	位置決め用
AGSTDA-30	Co-HSS	30.0x66	位置決め用
AGSTDA-32	Co-HSS	32.0x66	位置決め用
AGSTDA-34	Co-HSS	34.0x66	位置決め用
AGSTDA-36	Co-HSS	36.0x66	位置決め用
AGSTDA-38	Co-HSS	38.0x66	位置決め用
AGSTDA-40	Co-HSS	40.0x66	位置決め用
AGSTDA-42	Co-HSS	42.0x66	位置決め用
AGSTDA-44	Co-HSS	44.0x66	位置決め用
AGSTDA-46	Co-HSS	46.0x66	位置決め用
AGSTDA-48	Co-HSS	48.0x66	位置決め用
AGSTDA-50	Co-HSS	50.0x66	位置決め用
AGSTDA-52	Co-HSS	52.0x66	位置決め用
AGSTDA-54	Co-HSS	54.0x66	位置決め用
AGSTDA-56	Co-HSS	56.0x66	位置決め用
AGSTDA-58	Co-HSS	58.0x66	位置決め用
AGSTDA-60	Co-HSS	60.0x66	位置決め用

AGコーティング  
ハイスドリル、エンドミルに適用するAG系コーティングです。  
耐摩耗・耐摩耗性を高めるためのコーティングです。

品名	材質	寸法	用途
AGSTDA-6	Co-HSS	6.0x66	位置決め用
AGSTDA-8	Co-HSS	8.0x66	位置決め用
AGSTDA-10	Co-HSS	10.0x66	位置決め用
AGSTDA-12	Co-HSS	12.0x66	位置決め用
AGSTDA-14	Co-HSS	14.0x66	位置決め用
AGSTDA-16	Co-HSS	16.0x66	位置決め用
AGSTDA-18	Co-HSS	18.0x66	位置決め用
AGSTDA-20	Co-HSS	20.0x66	位置決め用
AGSTDA-22	Co-HSS	22.0x66	位置決め用
AGSTDA-24	Co-HSS	24.0x66	位置決め用
AGSTDA-26	Co-HSS	26.0x66	位置決め用
AGSTDA-28	Co-HSS	28.0x66	位置決め用
AGSTDA-30	Co-HSS	30.0x66	位置決め用
AGSTDA-32	Co-HSS	32.0x66	位置決め用
AGSTDA-34	Co-HSS	34.0x66	位置決め用
AGSTDA-36	Co-HSS	36.0x66	位置決め用
AGSTDA-38	Co-HSS	38.0x66	位置決め用
AGSTDA-40	Co-HSS	40.0x66	位置決め用
AGSTDA-42	Co-HSS	42.0x66	位置決め用
AGSTDA-44	Co-HSS	44.0x66	位置決め用
AGSTDA-46	Co-HSS	46.0x66	位置決め用
AGSTDA-48	Co-HSS	48.0x66	位置決め用
AGSTDA-50	Co-HSS	50.0x66	位置決め用
AGSTDA-52	Co-HSS	52.0x66	位置決め用
AGSTDA-54	Co-HSS	54.0x66	位置決め用
AGSTDA-56	Co-HSS	56.0x66	位置決め用
AGSTDA-58	Co-HSS	58.0x66	位置決め用
AGSTDA-60	Co-HSS	60.0x66	位置決め用

品名	材質	寸法	用途
AGSTDA-6	Co-HSS	6.0x66	位置決め用
AGSTDA-8	Co-HSS	8.0x66	位置決め用
AGSTDA-10	Co-HSS	10.0x66	位置決め用
AGSTDA-12	Co-HSS	12.0x66	位置決め用
AGSTDA-14	Co-HSS	14.0x66	位置決め用
AGSTDA-16	Co-HSS	16.0x66	位置決め用
AGSTDA-18	Co-HSS	18.0x66	位置決め用
AGSTDA-20	Co-HSS	20.0x66	位置決め用
AGSTDA-22	Co-HSS	22.0x66	位置決め用
AGSTDA-24	Co-HSS	24.0x66	位置決め用
AGSTDA-26	Co-HSS	26.0x66	位置決め用
AGSTDA-28	Co-HSS	28.0x66	位置決め用
AGSTDA-30	Co-HSS	30.0x66	位置決め用
AGSTDA-32	Co-HSS	32.0x66	位置決め用
AGSTDA-34	Co-HSS	34.0x66	位置決め用
AGSTDA-36	Co-HSS	36.0x66	位置決め用
AGSTDA-38	Co-HSS	38.0x66	位置決め用
AGSTDA-40	Co-HSS	40.0x66	位置決め用
AGSTDA-42	Co-HSS	42.0x66	位置決め用
AGSTDA-44	Co-HSS	44.0x66	位置決め用
AGSTDA-46	Co-HSS	46.0x66	位置決め用
AGSTDA-48	Co-HSS	48.0x66	位置決め用
AGSTDA-50	Co-HSS	50.0x66	位置決め用
AGSTDA-52	Co-HSS	52.0x66	位置決め用
AGSTDA-54	Co-HSS	54.0x66	位置決め用
AGSTDA-56	Co-HSS	56.0x66	位置決め用
AGSTDA-58	Co-HSS	58.0x66	位置決め用
AGSTDA-60	Co-HSS	60.0x66	位置決め用

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD6.0-90
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	全長	66mm
溝長	15mm	用途	位置決め用スターティングドリル
刃先径	6mm	面取角	90°
ねじれ角	25°		
AGコーティング			
センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。			
多機能タイプで角度バリエーションがあります。			
加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。			
刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.