

品番 : EA824PC-6C


品名 : 6.0x 66mm/140° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
カタログ価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



HSS鋼(ハイス)
 超硬合金(切削速度High Speed Steel)の用途であり、ハイスドリル(スチールを削ぐのにハイスと同等)は、ハイスは通常鋼での切削速度を大幅に向上させる。鋼のドリル、ドリルステップ、ドリルチップ、ドリルチップは、切削速度を多量に増加し、侵入力の熱伝導を強化した後、摩耗による劣化が軽減される。また、超硬合金と比較すると、超硬鋼は、削削に耐えている。



品名	仕様	寸法	材料	単位
EA824PC-6C	ドリル	6.0x66	Co-HSS	本

品名	仕様	寸法	材料	単位
EA824PC-6A	ドリル	6.0x66	Co-HSS	本

品名	仕様	寸法	材料	単位
EA824PC-6B	ドリル	6.0x66	Co-HSS	本

AGコーティング
 ハイスドリル、エンドミルに適用するAG系コーティングです。高熱性、高摩耗性を特徴とするコーティングです。

品名	仕様	寸法	材料	単位
EA824PC-6D	ドリル	6.0x66	Co-HSS	本

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD6.0-140
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	シャンク径	6mm
全長	66mm	溝長	15mm
用途	位置決め用スターティングドリル	面取角	140°
ねじれ角	25°		

AGコーティング
センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。
多機能タイプで角度バリエーションがあります。
加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。
刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

代替品

	品番 EA824PC-6A コメント 面取角:90度
--	-------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.