

品番 : EA824PE-5.5

品名：5.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)



販売価格	3,210円(税抜)／3,531円(税込)		
カタログ価格	3,210円(税抜)／3,531円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 06:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0890ページ		



HSS鋼(ハイス)

[illegible]

Figure 1 shows a schematic diagram of the experimental setup. A beam of length L is supported at one end and has a mass m attached at the other end. A force F is applied to the mass. The displacement of the mass is denoted by $x(t)$. The beam is divided into two sections: a section of length $L/2$ and a section of length $L/2$.

品种	全长 (mm)		重量
	其长度	其重量	
SMA10P7-3.0	3.0	18	190
SMA10P7-3.3	3.3	20	
SMA10P7-3.6	3.6	22	
SMA10P7-4.0	4.0	25	
SMA10P7-4.3	4.3	28	
SMA10P7-4.5	4.5	29	
SMA10P7-4.8	4.8	32	
SMA10P7-5.0	5.0	34	
SMA10P7-5.3	5.3	37	
SMA10P7-5.6	5.6	40	

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	6LSDP5.5
六角シャンク	6.35mm	全長	180mm
刃先径	5.5mm	刃長	57mm
材質	HSS(ハイス)	先端角	118°
つかみの軸長	14mm		

用途:鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材、電気工事、内装、外装工事に最適

シンニング付で高いフレ精度

長いリーチで狭い隙間、奥深い位置の穴あけが簡単です。

電気工事、内装、外装工事に最適

代替品



品番 EA824BH-5.5

コメント 全長:120mm

