

品番：EA829DS-17

品名：M3-M12 スパイルタップ・ドリルセット(TA-HSCO)



販売価格	124,000円(税抜) / 136,400円(税込)		
カタログ価格	124,000円(税抜) / 136,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



材料	用途	特徴	注意
高炭素鋼	一般用途	高硬度	高速切削
合金鋼	一般用途	高強度	高速切削
ステンレス	一般用途	耐食性	高速切削
調質鋼	一般用途	高強度	高速切削
アルミニウム合金	一般用途	軽量化	高速切削
銅合金	一般用途	導電性	高速切削
チタン合金	一般用途	高強度	高速切削

材料	用途	特徴	注意
高炭素鋼	一般用途	高硬度	高速切削
合金鋼	一般用途	高強度	高速切削
ステンレス	一般用途	耐食性	高速切削
調質鋼	一般用途	高強度	高速切削
アルミニウム合金	一般用途	軽量化	高速切削
銅合金	一般用途	導電性	高速切削
チタン合金	一般用途	高強度	高速切削

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	ドリル:TAコバルト正宗
下穴ドリル	φ2.5 φ3.3 φ4.2 φ5.0 φ6.8 φ8.5 φ10.3 (各1本)	TAコバルトスパイラル タップ	M3X0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 (各2本)
喰付	2.5P	材質	HSCO-M42(高コバルトハイス鋼)
ドリル:対応被削材	高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、調質鋼 (HRC25~35)、ダクタイル鋳鉄、アル ミニウム合金、銅合金、調質鋼 (HRC35~40)、チタン合金	タップ:対応被削材	高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、調質鋼 (HRC25~35)、調質鋼 (HRC35~40)、ダクタイル鋳鉄、アル ミニウム合金、銅合金、構造用鋼、低炭 素鋼、チタン合金
入数	21本	重量	770g
TiAlNコーティング(表面処理)			
止まり穴用			
スチールケース入り			
日本製			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.