

品番：EA829FE-1.1

品名：M1.1x0.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




販売価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
カタログ価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 11:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の切削刃を有する。ハイスは高温下での硬さを維持する能力に優れる。鋼に比べ、タンタル、コバルト、ニッケル、チタン、ニオブなどの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により表面を滑らかに仕上げられる。また、研磨の後と比較すると、磨耗特性においては劣るが、切削に優れている。

切削径の長さについて
切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて

タップ
タップは、ねじを形成するための工具です。切削刃が鋭く、切削力に耐えるように設計されています。また、切削屑の排出を促進するための溝が加工されています。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.1×0.25	精度	RH4
喰付	4P	全長	32mm
ねじ長	8mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンタ	あり	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

