

品番 : EA829FE-1.1B


品名 : M1.1x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




販売価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
カタログ価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 15:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さや耐磨耗性を示す指標であり、鋼の成分、加工プロセス、加工条件によって硬さは大きく異なる。HSS鋼は、切削加工時に発生する摩擦熱に耐え、工具の寿命を延ばすために設計されている。また、硬さと脆さのバランスがとれている。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.1×0.25	全長(mm)	32
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.