

品番：EA829FE-1.2B

品名：M1.2x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
カタログ価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 09:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや磨削性能を兼ね備え、鋼に鋼よりも、タンタル、コバルト、ニオブなどの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を施した後、研磨により磨かれて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨削性能においては劣るが、磨削に優れている。

**磨削の長さについて**  
磨削の長さについて  
● 磨削の長さについて  
● 磨削の長さについて  
● 磨削の長さについて

**タップ**  
タップは、ねじを形成するための工具です。ねじの形成には、タップの刃先がねじの山を形成し、ねじの山を形成します。

タップ	ねじ
ねじ	タップ

ねじ	タップ
タップ	ねじ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.2x0.25	精度	RH4
喰付	2P	全長	32mm
ねじ長	8mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

