

品番：EA829FE-1.2B

品名：M1.2x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
カタログ価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 10:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材よりも速く、加工精度も高い。また、加工後の表面処理も容易である。HSS鋼は、切削加工に適した材料であり、多くの産業分野で広く利用されている。

**ねじの長さについて**  
ねじの長さについて、以下の通りです。  
●ねじの長さ：全長  
●ねじの長さ：有効長  
●ねじの長さ：全長(含め)

**タップ**  
タップは、ねじを切削するための工具です。切削速度、送り、切削液などの条件を適切に設定することで、高精度のねじを切削することができます。

項目	値
ねじ径	M1.2
ピッチ	0.25
全長	32mm
シャンク径	3mm
ねじ長	8mm
有効長	5mm

項目	値
ねじ径	M1.2
ピッチ	0.25
全長	32mm
シャンク径	3mm
ねじ長	8mm
有効長	5mm

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.2×0.25	精度	RH4
喰付	2P	全長	32mm
ねじ長	8mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

