

品番 : EA829FE-1.4

品名 : M1.4x 0.3/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,140円(税抜) / 2,354円(税込)		
カタログ価格	2,140円(税抜) / 2,354円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 11:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温での硬さや磨耗抵抗に優れる。主に、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金元素を含有し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を経た後、硬質になり、磨削されて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨削磨粒に対しては劣るが、磨削に優れている。

ねじの長さについて
ねじの長さについて
●ねじの長さ: ねじの長さ
●ねじの径: ねじの径
●ねじのピッチ: ねじのピッチ

タップ
タップは、ねじを切削するための工具です。切削方向は、時計回りで、切削速度は、材料によって異なります。切削液の使用は、切削速度を向上させ、工具の寿命を延ばします。

項目	内容
ねじの径	1.4mm
ねじの長さ	9mm
ねじのピッチ	0.3mm
ねじの形状	標準ねじ

項目	内容
ねじの径	1.4mm
ねじの長さ	9mm
ねじのピッチ	0.3mm
ねじの形状	標準ねじ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.4×0.3	精度	RH4
喰付	4P	全長	34mm
ねじ長	9mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンタ	あり	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

