

品番：EA829FE-1.7

品名：M1.7x0.35/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,840円(税抜)／2,024円(税込)		
カタログ価格	1,840円(税抜)／2,024円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 04:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0934ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスビードスチールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下でも硬さを維持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、コバルトなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により磨きだされて製造される。また、超硬合金とは異なり、切削速度においては劣るが、価格に優れている。

規格	JIS S 5041
材質	HSS-FL
全長(mm)	36
シャンク径(mm)	3
ねじ長(mm)	11
ねじ径(mm)	M1.7
ねじピッチ(mm)	0.35
喰付	4P
重量(g)	3

鎖付部の長さについて	
鎖付部の長さ	特長
短い	●止まり穴、下穴長さに ●余長がない場合に使用
長い	●めねじの仕上げ面が良好 ●切歯部が小さい ●工具寿命が長い

圧入れ加締め時の注意事項		
ねじ径	ねじ長	ねじ径
<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p>	<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p> <p>ねじ径φより長さLが短いこと</p>	<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p> <p>ねじ径φより長さLが短いこと</p>
<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p>	<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p> <p>ねじ径φより長さLが短いこと</p>	<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p> <p>ねじ径φより長さLが短いこと</p>
<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p>	<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p> <p>ねじ径φより長さLが短いこと</p>	<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p> <p>ねじ径φより長さLが短いこと</p>
<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p>	<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p> <p>ねじ径φより長さLが短いこと</p>	<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p> <p>ねじ径φより長さLが短いこと</p>
<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p>	<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p> <p>ねじ径φより長さLが短いこと</p>	<p>ねじ径φより長さLが長いこと</p> <p>ねじ径φより長さLが短いこと</p>

ねじ径の長さについて			
ねじ径の長さ	ねじ径	ねじ径の長さ	ねじ径の長さ
短い	ねじ径より短い	ねじ径より長い	ねじ径より長い
長い	ねじ径より長い	ねじ径より短い	ねじ径より短い

高知クラブ

下穴の内径を型物成形させることで約1.5倍加工するクラブ。
切削せずに内部を加工するので、切くずが飛ばません。

下穴の径 上穴の径が変化するし、深さも、または扁平しやすい等の特性を考慮した加工条件の設定が必要で、す。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.7×0.35	全長(mm)	36
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	11	シャンク径(mm)	3
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。			
ホモ処理(表面処理)			
喰付4P通り穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.