

品番：EA829FE-10B

品名：M 10x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
カタログ価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼の略称である。HSS鋼は、鋼の一種であり、炭素含有量が0.7%以上であり、クロム、バナジウム、ニッケル、モリブデンなどの合金元素を含有している。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に強く、切削速度を高くすることができ、切削加工性が優れている。また、HSS鋼は、切削加工時に発生する切屑が、切削加工物の表面に付着し、切削加工物の表面を荒らすのを防ぐことができる。HSS鋼は、切削加工時に発生する切屑が、切削加工物の表面に付着し、切削加工物の表面を荒らすのを防ぐことができる。



ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて、以下の通りです。
●ねじ部の長さ(全長)は、ねじ部の長さ(ねじ長)と、ねじ部の長さ(ねじ止り穴用)の長さの合計です。
●ねじ部の長さ(ねじ長)は、ねじ部の長さ(ねじ止り穴用)の長さから、ねじ部の長さ(ねじ止り穴用)の長さの半分を引いた長さです。
●ねじ部の長さ(ねじ止り穴用)の長さは、ねじ部の長さ(ねじ止り穴用)の長さの半分です。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M10×1.5	全長(mm)	75
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	19	シャンク径(mm)	7
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	30
■長(mm)	8	■巾(mm)	5.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.