

品番：EA829FE-10B

品名：M 10x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



| | | | |
|---------|-----------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,370円(税抜) / 3,707円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,370円(税抜) / 3,707円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1 (2026/06/12 09:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝を有する。ハイスは高温での硬さを維持し、切削性能を向上させる。主に、タンク溶接、溶接アーク、溶接アークの発生による溶接部の硬化を除去し、溶接部の硬化を防止する。また、溶接部の硬化を防止する。また、溶接部の硬化を防止する。

切削の向きについて
切削の向きは、切削方向によって異なる。切削方向は、切削方向によって異なる。切削方向は、切削方向によって異なる。

タップ
タップは、ねじを形成するための工具である。タップは、ねじを形成するための工具である。タップは、ねじを形成するための工具である。

| | |
|-------|------------|
| 規格 | JIS B 1191 |
| 材質 | HSS |
| 精度 | RH7 |
| 全長 | 75mm |
| シャンク径 | 7mm |
| ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5.5mm |

| | |
|-------|------------|
| 規格 | JIS B 1191 |
| 材質 | HSS |
| 精度 | RH7 |
| 全長 | 75mm |
| シャンク径 | 7mm |
| ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5.5mm |

仕様

| | | | |
|--------|--------------|-------|----------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | NRT STD |
| 呼び | M10×1.5 | 精度 | RH7 |
| 喰付 | 2P | 全長 | 75mm |
| ねじ長 | 19mm | シャンク径 | 7mm |
| ■長 | 8mm | ■巾 | 5.5mm |
| 突出しセンチ | なし | 被削材 | 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 重量 | 30g |

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

