

品番：EA829FE-10C

品名：M 10x1.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




販売価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
カタログ価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 15:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼のハイスと略称される。ハイスは高温下での使用や熱硬化性を備える鋼で、鋼の成分、タングステン、コバルト、バナジウムは、鋼の機械的強度を高め、熱入りの熱処理を施した後、冷却による硬化が促進される。また、硬さや強度と比較すると、耐磨耗性においては劣るが、概ねに優れている。



**ねじ径の長さについて**  
ねじ径の長さについて



**タップ**  
タップは、ねじを形成するための工具で、切削加工や成形加工によって製造される。切削加工では、切削液の使用が推奨される。成形加工では、成形油の使用が推奨される。また、切削加工では、切削速度や送り速度の調整が重要である。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M10×1.25	全長(mm)	75
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	19	シャンク径(mm)	7
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	31
■長(mm)	8	■巾(mm)	5.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.