

品番：EA829FE-10C

品名：M 10x1.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	3,120円(税抜)／3,432円(税込)		
カタログ価格	3,120円(税抜)／3,432円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 06:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0934ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に耐え、切削速度を高くすることができ、切削加工性が優れている。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に耐え、切削速度を高くすることができ、切削加工性が優れている。

規格	JIS B 1191
材料	HSS鋼
寸法	M 10x1.25/4P
全長	75mm
ねじ長	19mm
シャンク径	7mm
重量	31g

溶付部の長さについて	
溶付部の長さ	特長
短い	●止まり穴、下穴長さに ●余材がない場合に使用
長い	●めねじの仕上げ面が良好 ●切削抵抗が小さい ●工具寿命が長い

規格	JIS B 1191
材料	HSS鋼
寸法	M 10x1.25/4P
全長	75mm
ねじ長	19mm
シャンク径	7mm
重量	31g

規格	JIS B 1191
材料	HSS鋼
寸法	M 10x1.25/4P
全長	75mm
ねじ長	19mm
シャンク径	7mm
重量	31g

規格	JIS B 1191
材料	HSS鋼
寸法	M 10x1.25/4P
全長	75mm
ねじ長	19mm
シャンク径	7mm
重量	31g

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M10×1.25	全長(mm)	75
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	19	シャンク径(mm)	7
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	31
■長(mm)	8	■巾(mm)	5.5
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。			
ホモ処理(表面処理)			
喰付4P通り穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.