

品番：EA829FE-10C

品名：M 10x1.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




販売価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
カタログ価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した特性を有する。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に強く、切削速度を高く設定しても、工具の寿命が長くなる。また、切削加工時に発生する切屑が、HSS鋼の切削刃に付着しにくいため、切削加工がスムーズに行われる。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて、以下の通りです。
●ねじ径の長さ(全長)
●ねじ径の長さ(有効長)
●ねじ径の長さ(ねじの有効長)



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M10×1.25	全長(mm)	75
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	19	シャンク径(mm)	7
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	31
■長(mm)	8	■巾(mm)	5.5
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。			
ホモ処理(表面処理)			
喰付4P通り穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.