

品番 : EA829FE-10C

品名 : M 10x1.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,370円(税抜) / 3,707円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,370円(税抜) / 3,707円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/12 09:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スチールは極めてハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや熱変形抵抗の点に優れ、タングステン・コバルト・ニッケルなどの合金成分を含有し、焼入れ・焼戻しを行った後、研磨により磨かれて使用される。また、研磨の後と比較すると、磨耗特性においては劣るが、磨削に優れている。

磨削の長さについて
磨削の長さについて
● 磨削の長さについて
● 磨削の長さについて
● 磨削の長さについて

タップ
タップはねじを形成するための工具で、切削刃が鋭利なため、切削力が高くなります。また、切削速度を上げると、切削力が高くなり、切削速度を下げると、切削力が高くなります。



仕様

| | | | |
|--------|--------------|-------|----------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | NRT STD |
| 呼び | M10×1.25 | 精度 | RH7 |
| 喰付 | 4P | 全長 | 75mm |
| ねじ長 | 19mm | シャンク径 | 7mm |
| ■長 | 8mm | ■巾 | 5.5mm |
| 突出しセンチ | なし | 被削材 | 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 重量 | 31g |

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

